

Cabezal lector/grabador para Soportes 'DESFire' en fS=4

DEF-880

Producto:

Cabezal lector/grabador para tratar Soportes 'DESFire' dotados con la estructura fS=4 para altas prestaciones. Incluye una pantalla (2x16) y un teclado (16 teclas) para una posible interacción con los usuarios.

Es genérico para todo tipo de montaje superficial en interior. Además de su aplicación natural para el Control de Accesos, también permite el Control de Presencia.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 111 mm.

Alto = 218 mm.

Fondo = 55 mm.

Peso = 580 gr.

Temperatura : entre -10 y +45 grados C.

Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.



Conexionado:

- Borna de dos clemas (alimentación) y borna de cinco clemas (datos) para interconectar el Cabezal lector/grabador con una CPU modelo **DEF-MA**, además de una borna de cuatro clemas (comunicaciones RS-485).

- Este Cabezal y la CPU pueden separarse hasta 100 metros.

Características operativas:

- Los usuarios pueden autenticarse mediante su PIN, pudiendo tal PIN ser cambiado, de manera totalmente privada, tantas veces como lo consideren oportuno, lo cual ayuda a mantener la responsabilidad del uso.

- Dispone de indicaciones para el usuario mediante Leds (Rojo, Verde y Ambar) y zumbador, aunque las principales indicaciones se obtienen por medio de la pantalla del Cabezal.

- El alcance efectivo entre este Cabezal lector/grabador y los Soportes utilizados depende, en gran medida, de las características de la antena usada por el fabricante del Soporte y de la instalación física del Cabezal, siendo los indicados los valores normales teóricos:

<u>modelo Soporte</u>	<u>alcance</u>
DEF-1208	3 cm.
DEF-1211	3 cm.
DEF-25KR	2 cm.