

Cabezal "en Kit" para Soportes 'DESFire' en fS=4

DEF-KC064

Producto:

Cabezal "en Kit" para tratar Soportes 'DESFire' dotados con la estructura fS=4 para altas prestaciones.

Incluye una pantalla (2x16) y admite la conexión de un teclado para una posible interacción con los usuarios.

El Cabezal "en Kit" no incluye carcasa alguna dado que es específico para el montaje dentro de tornos de paso, báculos, etc., debiendo ser complementado con un Cabezal lector/grabador externo.



Dimensiones y condiciones:

Ancho = 82 mm.

Alto = 158 mm.

Fondo = 42 mm.

Peso = 200 gr.

Temperatura : entre 0 y +45 grados C.

Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.

Conexionado:

- Borna de dos clemas (alimentación) y borna de cinco clemas (datos) para interconectar el Cabezal "en Kit" con una CPU modelo **DEF-MA**, además de una borna de cuatro clemas (comunicaciones RS-485).
- Conector de siete vías para el teclado opcional modelo **TC00212/M** y un conector de cuatro vías para el Cabezal lector/grabador modelos **DEF-1088** o **DEF-1093**.
- Este Cabezal "en Kit" y la CPU pueden separarse hasta 100 metros.

Características operativas:

- Los usuarios pueden autenticarse mediante su PIN (para ello, el teclado resulta imprescindible), pudiendo tal PIN ser cambiado, de manera totalmente privada, tantas veces como lo consideren oportuno, lo cual ayuda a mantener la responsabilidad del uso.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante Leds (Rojo, Verde y Ambar) y zumbador, aunque las principales indicaciones se obtienen por medio de la pantalla del Cabezal.
- El alcance efectivo entre el Cabezal lector/grabador y los Soportes corresponde al indicado para el modelo de Cabezal lector/grabador utilizado.